



الوزن بالكغ				الارتفاع بالمليمتر				آلية التعليق والهوائيات	
P2	P1	CU	PM %3 -/+	L	G	J محمل	فارغ	H أقصى	
21 000	14 000	25 000	10 000	12 500	1 750	1 320	1 420	350	ميكانيك برقاص 12.00 R 20 PR 18

مواصفات تقنية

- الاستخدام:**
 - عربة تم تصميمها لنقل الاسمنت
 - ضغط الخدمة الأقصى 2 بار
 - ضغط الاختبار الأقصى: 3 بار
- جسم الخزان:**
 - خزان ذاتي الحمل ذا مقطع دائري، قطره الداخلي 2480 مم
 - مصنوع من الفولاذ ذي حد مطاطي عالي بأطراف على شكل مخروط ناقص ينتهي بقيعان محدبة قطرها 600 مم.
 - 2 مخروطات شحن من الصفح الفولاذي يقع في الجزء السفلي من الخزان.
 - 2 فتحات دخول (ضغط) بأربعة أقال بصامولات صمامات اسقط منها وزنها الفارغ ب 1,6 بار.
 - مجمع توزيع الهواء المضغوط تم وصلها بما يلي:
 - ✓ أنابيب الهواء المضغوط المعزولة بواسطة حنفيات بدسام.
 - ✓ أنابيب الانحراف تخول تنظيم الدفق بواسطة حنفية Ø 65
 - ✓ أنابيب تفريغ Ø 100 موصولة عند طرف المخروط السفلي ومسدودة بواسطة سكر بصامولة بفتحة مراقبة Ø 125 (5Y)
- التجهيزات:**
 - مجموعة ضاغطة
 - كبح هوائي مضغوط بخطين مع مصحح آلي مطابق للمقاييس المعمول بها.
 - مكبح إيقاف كبلي.
 - إضاءة ومشيرة كاملة V24 مطابقة لقانون الطرقات
 - 1 دعامة عمودية متداخل الأجزاء ويسرعتين
 - ✓ سعة الرفع: 24 طنا
 - ✓ السعة الساكنة: 50 طنا
 - دسار رئيسي قابل للتكبيك "2 قابل للتبادل ب 3" 1/2.
 - 1 وافي صدمات خلفي مضاد للدمج
 - أجنحة خلفية من الفولاذ مع واقيات حامية من المطاط
 - فاصل زيت على مجمع توزيع الهواء المضغوط
 - جسير علوي للولوج لفتحات الدخول
 - سلم للولوج إلى هذا الجسير
 - عدد اثنين (2) أبواب مرنة Ø 140، طول 5.3 متر.
- اختيارات:**
 - تعليق هوائي
 - كبح ABS
 - اللون حسب رغبة الحريف
 - هوائيات 13R22,5 (Tubeless)
- تقديم ودهن:**
 - تعرض المجموعة في شكل:
 - طبقتين أوليتين
 - طبقتين نهائيتين: لون موحد
- المعجلة الدارجة:**
 - نوع ترادفي منخفض يتكون من العناصر التالية:
 - تعليق ميكانيكي بأربعة نوابض متعددة الصفائح من الفولاذ المنغنيزي السيليسي

وثيقة غير تعاقبية يحتفظ الصانع الغيور على صناعته وتحسينها باستمرار، بحق تغيير المواصفات دون إعلام مسبق

سيكام sicame

الشركة الصناعية لتجهيز الشاحنات والأجهزة الرافعة

Société Industrielle de Carrosserie Automobile et Matériel Élévateur

S.A. au Capital de 4.500.000 DT. Administration & Usine: Z.I. Charguia I, Rue 8601 N°22 - BP 67 1080 TUNIS-CEDEX

Tél.: 71 788.300 - Fax: 71 786.252 - Email: . - RC. B 167041997. C.D 120512C - C.F.: 3080 F/ A/M/000